Produktinformation

Edelstahl und Küchen

Beschreibung

Kalk- und rostauflösend Reinigungsmittel und kräftige Entfetter.

Mit leicht passivierender Eigenschaften Für periodischen Gebrauch.

Allgemeine Kennzeichen:

Produktidentifizierung:	Flüssig
Geruch:	Charakteristisch
Viskosität mPa.s/20°C:	1
Relative Dichte/20C:	1,287
pH:	0,1
Selbstentzündung °C:	230
Flammpunkt °C:	/
Wasserlöslichkeit:	vollständig löslich
Dampfspannung/20 °C, Pa	2332

Eigenschaften:

Die tensiotätige Produkte sind für mehr als 90% biologisch zerlegbar der OECD Normen gemäss.

Die leicht passivierenden Eigenschaften würden, nach Abspülung, eine neue Chromoxydschicht bilden und die Oberfläche wieder korrosionsbeständig machen.

Maßnahmen bei Gebrauch:

Anwendung:

- Für Oberfläche inkrustiert mit Fett, Eiweiße, Pigment in Kalkrückständen und Wasser Flecken durch häufig reinigen mit Wasser.
- Ideal für Wasser- und Spülbecken, Arbeitstische, Maschinen, Recke, Transportkarren,é Oberflächen aus Edelstahl.
- Reinigt und entfernt das Aluminiumoxid
- Nährungstauglich.
- Entfernt und reinigt Rostbildung
- Entfernt Eiweiße, Pigment, Blut, Fetté .Etc.

Gebrauchsanweisung

Eine Lösung von 10% bis 50% von SOKALO in Wasser vorbereiten. Auf der zu reinigenden Oberfläche zerstäuben. Einwirkzeit von 5 bis 20 Minuten. Sorgfaltig mit reinem Wasser spülen. Die Materialen, die auf die Säuren empfindlich reagieren, schützen und bedecken.

Verbrauch ï Dosierung

- Abhängig von der Anwendung oder Verschmutzung: 10% bis 50% in reines Wasser

Packung- Lagerung:

- 4x 5L ï 25L ï 200L

- Das Produkt in der Verpackung in einem geschlossenen, frostfreien und gut belüfteten Raum lagern.
- Vorsichtig behandeln um Leckagen zu vermeiden.
- Verpackung nicht aus Metall.