Platz für Ihren Laserschweißplatz.

Drei Grundflächen, zwei Höhen und zwei Türarten: Wählen Sie die Kabine passend zu Ihren Werkstücken und den Wegen in Ihrer Fertigung.



Beispielfoto einer realisierten Kabine. Größe, Tür und zusätzliche Ausstattung können von der gewählten Standardausführung abweichen.

2 × 2 / 4 × 4 / 6 × 4 m	2,5 m oder 3 m	Doppeltür / Schiebetür
Grundflächen	Kabinenhöhe	Türarten

In jeder Standardkabine enthalten

- Türschalter
- Laserpiktogramme und Laseremissionslicht
- Ein Laserschutzfenster, 310 × 310 mm
- Öffnung für den Absauganschluss
- Öffnung für den Medieneingang

Zwölf Ausführungen

Jede Kombination aus Grundfläche und Höhe ist mit Doppelflügeltür oder Doppelschiebetür erhältlich.

Grundfläche	Höhe	Türarten
2 × 2 m	2,5 m	Doppelflügel / Doppelschiebe
2 × 2 m	3 m	Doppelflügel / Doppelschiebe
4 × 4 m	2,5 m	Doppelflügel / Doppelschiebe
4 × 4 m	3 m	Doppelflügel / Doppelschiebe
6 × 4 m	2,5 m	Doppelflügel / Doppelschiebe
6 × 4 m	3 m	Doppelflügel / Doppelschiebe

Die passende Tür für Ihre Wege

Die Doppelschiebetür hält den Bereich vor der Kabine frei von ausschwenkenden Türflügeln. Bei der Doppelflügeltür wird der Schwenkbereich in die Arbeitsplatzplanung einbezogen.

Zusätzliche Sicherheitsoptionen

Optional erhältlich: Sicherheitsschrank mit Safety PLC, Helm mit Tragekontrolle und Erweiterung um einen Versorgungsschrank. Diese Optionen sind nicht Bestandteil der beschriebenen Standardausstattung.

Projektbezogen auslegen

Kabine, Verglasung und Sicherheitsfunktionen werden auf die Laserquelle, Betriebsart und Einbausituation abgestimmt. Die Absauganlage wird passend zur Schweißaufgabe ausgewählt. Maßgeblich sind die Schutzgrenzwerte der konkreten Ausführung.

Stand: 23.11.2026 · Standardvarianten und Lieferumfang gemäß bestätigter KBM-Variantenliste.