Artikelnummer 1300053

Weldatech-Flux (Formierpaste)

Dose: 0,45kg



Eigenschaften:

- Schweißabsicherung
- Verhindert Oxydeinschlüsse – kein Formiergas erforderlich
- Stützt das geschmolzene Metall
- Verhindert Durchbrennen
- Fördert eine kontrollierte Durchdringung
- Eliminiert die Porosität

Anwendungsgebiete:

- Zum Schweißen von rostfreiem Stahl und Chrom-Legierungen
- Für alle Schweiß-Verfahren, inklusive Autogen-Schweißen, Wasserstoffschweißen, Metall-Lichtbogenschweißen, TIG-, MIG-, und atomares Lichtbogenschweißen

Anwendung:

- Tragen Sie die Paste auf der Rückseite der Naht als Stützmaterial auf!
- Vor dem Heftschweißen tragen Sie die Paste zwischen den Stoßteilen auf, um gleichmäßige oxydreie Stöße zu erhalten!

Mischen:

Vermengen Sie ca. 0,45 kg Weldatech-Flux mit ca. 170-200g (0,13-0,16L) Methylalkohol und mischen Sie so lange, bis eine streichfähige Paste entsteht. Die Paste darf erst nach einigen Minuten aufgetragen werden, um eine notwendige chemische Reaktion zwischen Alkohol und Weldatech-Flux zu ermöglichen. Weldatech-Flux darf nicht für Materialien mit mehr als 25% Nickel angewendet werden. Nicht für Teile welche mit Lebensmitteln in Verbindung kommen geeignet. Kann auch mit Wasser verdünnt werden - Austrocknung dauert etwas länger

A C H T U N G !

Das Produkt kann Silizimoxyd oder giftiges Material enthalten! Nur in gut durchlüfteten Räumen schweißen!

Satz und Druckfehler vorbehalten