

1050058

**Masseklemme Messingguss 300A**

aus Messing-Spritzguss mit kräftiger Klemmenfeder

1050064

**Masseklemme Messingguss 500A**

aus Messing-Spritzguss mit kräftiger Klemmenfeder

1050059

**Masseklemme 400A**

mit Kupfergeflecht, Schweißkabelanschluß mit Schraube M10

1050066

**Masseklemme 500A schraubbar**

mit Schraubenbefestigungssystem und Kipp- Kontakt: speziell für befestigte Arbeitsstationen mit hoher Amperezahl.

1050061

**Masseklemme NEVADA 200A**verzinktes Stahlblech zum Teil mit beweglichen Kupferkontakten.
Kupferverbindungsband, Anschlussschraube M8

1050069 	Masseklemme NEVADA 300A verzinktes Stahlblech zum Teil mit beweglichen Kupferkontakten. Kupferverbindungsband, Anschlussschraube M8
1050060 	Masseklemme FIX 170A mit Kupferband Nr. 0 Hochwertig vernickelte Stahlklemmen mit hoher Spannkraft, stabile Ausführung mit extra starker Feder, beweglichen Kupferbacken, geflochtenes Kupferband und Kabelschuhanschluss.
1050062 	Masseklemme FIX 200A mit Kupferband Nr. 1 Hochwertig vernickelte Stahlklemmen mit hoher Spannkraft, stabile Ausführung mit extra starker Feder, beweglichen Kupferbacken, geflochtenes Kupferband und Kabelschuhanschluss.
1050063 	Masseklemme FIX 400A mit Kupferband Nr. 2 Hochwertig vernickelte Stahlklemmen mit hoher Spannkraft, stabile Ausführung mit extra starker Feder, beweglichen Kupferbacken, geflochtenes Kupferband und Kabelschuhanschluss.
1050065 	Masseklemme FIX 600A mit Kupferband Gr. 3 (extrem massiv) Hochwertig vernickelte Stahlklemmen mit hoher Spannkraft, stabile Ausführung mit extra starker Feder, beweglichen Kupferbacken, geflochtenes Kupferband und Kabelschuhanschluss.

1050067



Masseklemme Haftmagnet 300A

Aluminiumgehäuse mit Stahlplatten. Haftkraft: ca. 300N/31kg Gewicht: ca. 700g

1050070



Masseklemme BULK 800

Drehbare Massezange, für hohe Stromstärke, Kabel 95-120mm², 60% 700A, 35% 800A

1050035



Elektrodenhalter Spezial 200A

komplett isoliert mit glasfaserverstärktem Handrohr für höhere Temperaturbelastungen. Mit Kabelschuhanschluß M8

1050031



Elektrodenhalter Optimal 250A

komplett isoliert. Mit Messingunterteil, Messinggusshebel, rotem glasfaserverstärktem Handrohr und geripptem Griffbereich. Mit Kabelklemmanschluss M8

1050033



Elektrodenhalter Standard 300A

komplett isoliert, mit Messingunterteil, Messinggusshebel, blauem glasfaserverstärktem Handrohr mit Kühlungsschlitzen und geripptem Griffbereich.

1050034

**Elektrodenhalter Schraubkopf "Handy" 200A**

Gute Quetschverbindung zum Schweißkabel. Vollisolierter Kopf und Griff

1050032

**Elektrodenhalter Perfekt 400A**

komplett isoliert, mit Messingkopf und Messingdrehteil, Klemmung der Elektrode erfolgt durch Zudrehen.