

<p>1050058</p> 	<p>Masseklemme Messingguss 300A</p> <p>aus Messing-Spritzguss mit kräftiger Klemmenfeder</p>
<p>1050064</p> 	<p>Masseklemme Messingguss 500A</p> <p>aus Messing-Spritzguss mit kräftiger Klemmenfeder</p>
<p>1050059</p> 	<p>Masseklemme 400A</p> <p>mit Kupfergeflecht, Schweißkabelanschluß mit Schraube M10</p>
<p>1050066</p> 	<p>Masseklemme 500A schraubbar</p> <p>mit Schraubenbefestigungssystem und Kipp- Kontakt: speziell für befestigte Arbeitsstationen mit hoher Amperezahl.</p>
<p>1050061</p> 	<p>Masseklemme NEVADA 200A</p> <p>verzinktes Stahlblech zum Teil mit beweglichen Kupferkontakten. Kupferverbindungsband, Anschlussschraube M8</p>

1050069 	Masseklemme NEVADA 300A verzinktes Stahlblech zum Teil mit beweglichen Kupferkontakten. Kupferverbindungsband, Anschlussschraube M8
1050060 	Masseklemme FIX 170A mit Kupferband Nr. 0 Hochwertig vernickelte Stahlklemmen mit hoher Spannkraft, stabile Ausführung mit extra starker Feder, beweglichen Kupferbacken, geflochtenes Kupferband und Kabelschuhanschluss.
1050062 	Masseklemme FIX 200A mit Kupferband Nr. 1 Hochwertig vernickelte Stahlklemmen mit hoher Spannkraft, stabile Ausführung mit extra starker Feder, beweglichen Kupferbacken, geflochtenes Kupferband und Kabelschuhanschluss.
1050063 	Masseklemme FIX 400A mit Kupferband Nr. 2 Hochwertig vernickelte Stahlklemmen mit hoher Spannkraft, stabile Ausführung mit extra starker Feder, beweglichen Kupferbacken, geflochtenes Kupferband und Kabelschuhanschluss.
1050065 	Masseklemme FIX 600A mit Kupferband Gr. 3 (extrem massiv) Hochwertig vernickelte Stahlklemmen mit hoher Spannkraft, stabile Ausführung mit extra starker Feder, beweglichen Kupferbacken, geflochtenes Kupferband und Kabelschuhanschluss.

1050067 	Masseklemme Haftmagnet 300A Aluminiumgehäuse mit Stahlplatten. Haftkraft: ca. 300N/31kg Gewicht: ca. 700g
1050070 	Masseklemme BULK 800 Drehbare Massezange, für hohe Stromstärke, Kabel 95-120mm ² , 60% 700A, 35% 800A
1050035 	Elektrodenhalter Spezial 200A komplett isoliert mit glasfaserverstärktem Handrohr für höhere Temperaturbelastungen. Mit Kabelschuhanschluß M8
1050031 	Elektrodenhalter Optimal 250A komplett isoliert. Mit Messingunterteil, Messinggusshebel, rotem glasfaserverstärktem Handrohr und geripptem Griffbereich. Mit Kabelklemmanschluss M8
1050033 	Elektrodenhalter Standard 300A komplett isoliert, mit Messingunterteil, Messinggusshebel, blauem glasfaserverstärktem Handrohr mit Kühlungsschlitzen und geripptem Griffbereich.

1050034

**Elektrodenhalter Schraubkopf "Handy" 200A**

Gute Quetschverbindung zum Schweißkabel. Vollisolierter Kopf und Griff

1050032

**Elektrodenhalter Perfekt 400A**

komplett isoliert, mit Messingkopf und Messingdrehteil, Klemmung der Elektrode erfolgt durch Zudrehen.