

1200002 	Schweiß- und Schneidkassette Linde Optimus Vollwertige Schweiss und Schneidkassette Linde Optimus inkl. Schweiss und Schneidbrenner
1200003 	Schweiß- und Schneidanlage Linde Optimus Komplette Schweiss und Schneidanlage Linde Optimus inkl. Autogen Zubehör
1200004 	Griffstück Linde Optimus Ergonomisch geformtes Griffstück mit Schnellverschlussmutter und Schlauchanschlüssen mit Gegenüberliegenden Handrädern
1200005 	Schnellverschlussmutter Linde Optimus für Griffstück
1200010 	Schweißeinsatz Gr. 1 0,5 - 1 mm O2-Verbrauch 80l/h Schweißeinsätze Linde Optimus mit gehämmerten und verschromten Schweißspitzen

1200011 	Schweißersatz Gr. 2 1 - 2 mm O2-Verbrauch 160l/h Schweißersatz Linde Optimus mit gehämmerten und verschromten Schweißspitzen
1200012 	Schweißersatz Gr. 3 2 - 4 mm O2-Verbrauch 315l/h Schweißersatz Linde Optimus mit gehämmerten und verschromten Schweißspitzen
1200013 	Schweißersatz Gr. 3.1 3 - 5 mm O2-Verbrauch 400l/h Schweißersatz Linde Optimus mit gehämmerten und verschromten Schweißspitzen
1200014 	Schweißersatz Gr. 4 4 - 6 mm O2-Verbrauch 500l/h Schweißersatz Linde Optimus mit gehämmerten und verschromten Schweißspitzen
1200015 	Schweißersatz Gr. 5 6 - 9 mm O2-Verbrauch 800l/h Schweißersatz Linde Optimus mit gehämmerten und verschromten Schweißspitzen

1200016 	Schweißelektrode Gr. 6 9 - 14 mm O2-Verbrauch 1250l/h Schweißelektroden Linde Optimus mit gehämmerten und verschromten Schweißspitzen
1200017 	Schweißelektrode Gr. 7 14 - 20 mm O2-Verbrauch 1800l/h Schweißelektroden Linde Optimus mit gehämmerten und verschromten Schweißspitzen
1200018 	Schweißelektrode Gr. 8 20 - 30 mm O2-Verbrauch 2500l/h Schweißelektroden Linde Optimus mit gehämmerten und verschromten Schweißspitzen
1200020 	Schneideinsatz 80° Federhebel (2 Rohr) flachdichtend LO 2 Rohr = Injektor (double safety injector) für Düsentype LO
1200021 	Schneideinsatz 80° Handrad (2 Rohr) flachdichtend LO 2 Rohr = Injektor (double safety injector) für Düsentype LO

1200022 	Schneideinsatz 0° Federhebel (2 Rohr) flachdichtend LO 2 Rohr = Injektor (double safety injector) für Düsentype LO
1200024 	Schneideinsatz 0° Federhebel (3 Rohr) Düse AGN/PNME 3 Rohr = gasemischend, Schneidbereich 3 - 150mm
1200026 	Schneideinsatz 75° Federhebel (3 Rohr) Düse AGN/PNME 3 Rohr = gasemischend, Schneidbereich 3 - 150mm
1200027 	Schneideinsatz 90° Federhebel (3 Rohr) Düsen AGN/PNME 3 Rohr = gasemischend, Schneidbereich 3 - 150mm
1200025 	Schneidsauerstoffventil Injektor für Linde Optimus (nur für Injektor)

12000014



Rohrschweißeinsetz biegsam Gr. 2 1-2mm

O²-Verbrauch 160l/h

12000016



Rohrschweißeinsetz biegsam Gr. 4 4-6mm

O²-Verbrauch 500l/h

12000017



Schweißeinsetz 90° gebogen Gr. 2 1-2mm

O²-Verbrauch 160l/h

12000018



Schweißeinsetz 90° gebogen Gr. 3 2-4mm

O²-Verbrauch 315l/h

12000019



Schweißeinsetz 90° gebogen Gr. 4 4-6mm

O²-Verbrauch 500l/h

12000020 	Schweißeinsteckbohrer 160° gebogen 2-4mm O ₂ -Verbrauch 315l/h
1200113 	Anwärmbohrer mehrflämmig Gr. 4 Länge: 430mm 500 L/h Für Sauerstoff/Acetylen, Anwärmbohrer wird zum flächigen Anwärmen eingesetzt.
1200110 	Anwärmbohrer mehrflämmig Gr. 6 Länge: 430mm 1250 L/h Für Sauerstoff/Acetylen, Anwärmbohrer wird zum flächigen Anwärmen eingesetzt.
1200111 	Anwärmbohrer mehrflämmig Gr. 6A Länge: 430mm 1800 L/h Für Sauerstoff/Acetylen, Anwärmbohrer wird zum flächigen Anwärmen eingesetzt.
1200112 	Anwärmbohrer mehrflämmig Gr. 7A Länge: 690mm 2300 L/h Für Sauerstoff/Acetylen, Anwärmbohrer wird zum flächigen Anwärmen eingesetzt.

1200030 	Führungswagen f. 2-Rohr-Schneideinsätze Befestigung am Brennerkopf, mit Schrägschnittmöglichkeit, Ø 24mm
1200031 	Führungswagen f. gasemischende Schneideinsätze Befestigung an der Düse, mit Schrägschnittmöglichkeit, Ø 15mm
1200117 	Schneidstütze für 0° Injektorschneideinsätze (2 Rohr) für Linde Optimus (nur für Injektor)
12000013 	Schneidstütze für 0° gasemischend (3 Rohr) für Linde Optimus (nur für 3 Rohr)
1200032 	Brennschneiddüse 2 tlg. 3 - 8 mm ohne Heizdüse für Handschneidbrenner sowie für Schneideinsätze Injektor (2 Rohr)

1200033 	Brennschneiddüse 2 tlg. 5 - 25 mm ohne Heizdüse für Handschneidbrenner sowie für Schneideinsätze Injektor (2 Rohr)
1200034 	Brennschneiddüse 2 tlg. 25 - 50 mm ohne Heizdüse für Handschneidbrenner sowie für Schneideinsätze Injektor (2 Rohr)
1200035 	Brennschneiddüse 2 tlg. 50 - 150 mm ohne Heizdüse für Handschneidbrenner sowie für Schneideinsätze Injektor (2 Rohr)
1200036 	Heizdüse 3 - 150 mm wird zusätzlich benötigt Außendüse für Brennschneiddüse (2 Rohr)
12000011 	Fugenhobeldüse Jetgroover Gr. 1, 5-8mm für Linde Optimus Injektor (2 Rohr)

12000012



Fugenhobeldüse Jetgroover Gr. 2, 7-12mm

für Linde Optimus Injektor (2 Rohr)

1200040



Düsenmutter Linde Optimus Injektor

für Schneideinsätze Injektor

1200041



Düsenmutter Optimus gasemischend

für Schneideinsätze gasemischend

1250015



Schneiddüse AGN1 konisch 3-10mm

für Acetylen und Sauerstoff (3. Rohr)

1250016



Schneiddüse AGN2 konisch 10-25mm

für Acetylen und Sauerstoff (3. Rohr)

1250017		Schneiddüse AGN3 konisch 25-40mm für Acetylen und Sauerstoff (3. Rohr)
1250018		Schneiddüse AGN4 konisch 40-60mm für Acetylen und Sauerstoff (3. Rohr)
1250019		Schneiddüse AGN5 konisch 60-100 mm für Acetylen und Sauerstoff (3. Rohr)
1250020		Schneiddüse AGN6 konisch 100-200 mm für Acetylen und Sauerstoff (3. Rohr)
1250021		Schneiddüse AGN7 konisch 200-300 mm für Acetylen und Sauerstoff (3. Rohr)

1200028		Fugenhobeldüse Coolex AC Gr. 1, 6-8 mm für Acetylen und Sauerstoff (3. Rohr)
1200029		Fugenhobeldüse Coolex AC Gr. 2, 9-11 mm für Acetylen und Sauerstoff (3. Rohr)
1250115		Schneiddüse gasemischend Propan/Erdgas 3-10 mm PNME Coolex (3. Rohr)
1250116		Schneiddüse gasemischend Propan/Erdgas 10-25 mm PNME Coolex (3. Rohr)
1250117		Schneiddüse gasemischend Propan/Erdgas 25-40 mm PNME Coolex (3. Rohr)

1250118 	Schneiddüse gasemischend Propan/Erdgas 40-60 mm PNME Coolex (3. Rohr)
1250119 	Schneiddüse gasemischend Propan/Erdgas 60-150 mm PNME Coolex (3. Rohr)
1250121 	Schneiddüse gasemischend Propan/Erdgas 150-300 mm PNME Coolex (3. Rohr)
1200019 	Rohrschweißsätze biegsam Gr. 3 2-4mm O ² -Verbrauch 315l/h