4035637	**MIG/MAG Schweißbrenner ALR2300/3,5m Fro ZA** gasgekühlt, Belastung: CO^2 230A, Mischgas 200A 40% ED Draht: 0,6 - 1,0
4035637001	**MIG/MAG Schweißbrenner ALR2300/3,5m Eur ZA** gasgekühlt, Belastung: CO^2 230A, Mischgas 200A 40% ED Draht: 0,6 - 1,0
4035638	**MIG/MAG Schweißbrenner ALR2300/4,5m Fro ZA** gasgekühlt, Belastung: CO^2 230A, Mischgas 200A 40% ED Draht: 0,6 - 1,0
4035638001	**MIG/MAG Schweißbrenner ALR2300/4,5m Eur ZA** gasgekühlt, Belastung: CO^2 230A, Mischgas 200A 40% ED Draht: 0,6 - 1,0
3403501075	**Brennerkörper ALR2300 45°** gasgekühlt

4035641000

MIG/MAG Schweißbrenner AWR2500/3,5m W/ext. Fro ZA

wassergekühlt, Belastung: CO^2 250A, Mischgas 220A 100% ED
Draht: 0,6 - 1,2

4035641001

MIG/MAG Schweißbrenner AWR2500/3,5m Eur ZA

wassergekühlt, Belastung: CO^2 250A, Mischgas 220A 100% ED
Draht: 0,6 - 1,2

4035642000

MIG/MAG Schweißbrenner AWR2500/4,5m W/ ext. Fro ZA

wassergekühlt, Belastung: CO^2 250A, Mischgas 220A 100% ED
Draht: 0,6 - 1,2

4035642001

MIG/MAG Schweißbrenner AWR2500/4,5m Eur ZA

wassergekühlt, Belastung: CO^2 250A, Mischgas 220A 100% ED
Draht: 0,6 - 1,2

3403501876

Brennerkörper AWR2500 45°

wassergekühlt

4201000225

Isolierring ALR2300/AWR2500

Nr. 1 Info unter Details
Abmessung: Ø 10,8 / Ø 16,9 x 12

4200015171

Fixierhülse ALR2300/AWR2500

Nr. 2 Info unter Details
Abmessung: Ø 20 / Ø 22 x 20

4200011718

Düsenstock M6 ALR2300/AWR2500

Nr. 3 Info unter Details
Abmessung: M6 / SW 12 x 24

4200010052

Stromdüse M6x33 0,6 ALR2300/AWR2500

Nr. 4 Info unter Details
CuCrZr - Stromdüsen haben eine härtere/festere Kupferlegierung, somit sind sie verschleißärmer.

4200010053

Stromdüse M6x33 0,8 ALR2300/AWR2500

Nr. 4 Info unter Details
CuCrZr - Stromdüsen haben eine härtere/festere Kupferlegierung, somit sind sie verschleißärmer.

4200010054	**Stromdüse M6x33 1,0 ALR2500/AWR2500** Nr. 4 Info unter Details CuCrZr - Stromdüsen haben eine härtere/festere Kupferlegierung, somit sind sie verschleißärmer.
4200010055	**Stromdüse M6x33 1,2 ALR2300/AWR2500** Nr. 4 Info unter Details CuCrZr - Stromdüsen haben eine härtere/festere Kupferlegierung, somit sind sie verschleißärmer.
4200015173	**Gasdüse konisch ø12/ø20x66 ALR2300/AWR2500 Standard** Nr. 5 Info unter Details Abmessung: ø 12 /ø 20 x 66 isoliert
4200015174	**Gasdüse konisch ø10/ø20x66 ALR2300/AWR2500** Nr. 5 Info unter Details Abmessung: ø 10 /ø 20 x 66