

|                                                                                                   |                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4035602<br>      | <b>MIG/MAG Schweißbrenner ALR4000/3,5m Fro ZA</b><br><br>gasgekühlt, Belastung: CO <sup>2</sup> 400A, Mischgas 350A 40% ED Draht: 1,0 - 1,6 |
| 4035602001<br>   | <b>MIG/MAG Schweißbrenner ALR4000/3,5m Eur ZA</b><br><br>gasgekühlt, Belastung: CO <sup>2</sup> 400A, Mischgas 350A 40% ED Draht: 1,0 - 1,6 |
| 4035603<br>     | <b>MIG/MAG Schweißbrenner ALR4000/4,5m Fro ZA</b><br><br>gasgekühlt, Belastung: CO <sup>2</sup> 400A, Mischgas 350A 40% ED Draht: 1,0 - 1,6 |
| 4035603001<br> | <b>MIG/MAG Schweißbrenner ALR4000/4,5m Eur ZA</b><br><br>gasgekühlt, Belastung: CO <sup>2</sup> 400A, Mischgas 350A 40% ED Draht: 1,0 - 1,6 |
| 3403501822<br> | <b>Brennerkörper ALR4000</b><br><br>gasgekühlt                                                                                              |

4035604000


**MIG/MAG Schweißbrenner AWR5000/3,5m W/ext. Fro ZA**

wassergekühlt, Belastung: CO<sup>2</sup> 500A, Mischgas 400A 100% ED  
 Draht: 1,0 - 1,6

4035604001


**MIG/MAG Schweißbrenner AWR5000/3,5m Eur ZA**

wassergekühlt, Belastung: CO<sup>2</sup> 500A, Mischgas 400A 100% ED  
 Draht: 1,0 - 1,6

4035605000


**MIG/MAG Schweißbrenner AWR5000/4,5m W/ext. Fro ZA**

wassergekühlt, Belastung: CO<sup>2</sup> 500A, Mischgas 400A 100% ED  
 Draht: 1,0 - 1,6

4035605


**MIG/MAG Schweißbrenner AWR5000/4,5m W/int.**

wassergekühlt, Belastung: CO<sup>2</sup> 500A, Mischgas 400A 100% ED  
 Draht: 1,0 - 1,6

4035605001


**MIG/MAG Schweißbrenner AWR5000/4,5m Eur ZA**

wassergekühlt, Belastung: CO<sup>2</sup> 500A, Mischgas 400A 100% ED  
 Draht: 1,0 - 1,6

3403501820


**Brennerkörper AWR5000**

wassergekühlt

3403501859


**Multilock Brennerhals ALR4000/AWR5000 45° L=157.0mm**

 nur Rohrbogen - Belastung: CO<sup>2</sup> 400A, Mischgas 350A 40% ED Draht:  
 1,0 - 1,6

3403501857


**Multilock Brennerhals ALR4000/AWR5000 15° L=157.0mm**

 nur Rohrbogen - Belastung: CO<sup>2</sup> 400A, Mischgas 350A 40% ED Draht:  
 1,0 - 1,6

4403502673


**Multilock Brennerhals ALR4000/AWR5000 45° L=257.0mm**

 nur Rohrbogen - Belastung: CO<sup>2</sup> 400A, Mischgas 350A 40% ED Draht:  
 1,0 - 1,6

4403502672


**Multilock Brennerhals ALR4000/AWR5000 30° L=268.0mm**

 nur Rohrbogen - Belastung: CO<sup>2</sup> 400A, Mischgas 350A 40% ED Draht:  
 1,0 - 1,6

4403502678


**Multilock Brennerhals ALR4000/AWR5000 45° L=357.0mm**

nur Rohrbogen - Belastung: CO<sup>2</sup> 400A, Mischgas 350A 40% ED Draht:  
1,0 - 1,6

4201001018


**Isolerring ALR4000**

Nr. 1            Info unter Details  
Abmessung: Ø 14,1 / Ø 21 x 16

4201001016


**Isolerring AWR5000**

Nr. 1            Info unter Details  
Abmessung: Ø 15 / Ø 21 x 10

4200012970


**Fixierhülse ALR4000/AWR5000**

Nr. 2            Info unter Details  
Abmessung: Ø 28 / Ø 24,2 x 23

4200015122


**Düsenstock M10 ALR4000/AWR5000**

Nr. 3            Info unter Details  
Abmessung: M10 / 20,8 x 28,5

4201001007



### Gasverteiler ALR4000/AWR5000

Nr. 4      Info unter Details  
 Abmessung: Ø 10 / Ø 20,8 x 28,5

4200013639



### Stromdüse M10x40 0,8 ALR4000/AWR5000

Nr. 5      Info unter Details  
 CuCrZr - Stromdüsen haben eine härtere/festere Kupferlegierung, somit sind sie verschleißärmer.

4200013641



### Stromdüse M10x40 1,0 ALR4000/AWR5000

Nr. 5      Info unter Details  
 CuCrZr - Stromdüsen haben eine härtere/festere Kupferlegierung, somit sind sie verschleißärmer.

4200013642



### Stromdüse M10x40 1,2 ALR4000/AWR5000

Nr. 5      Info unter Details  
 CuCrZr - Stromdüsen haben eine härtere/festere Kupferlegierung, somit sind sie verschleißärmer.

4200011578



### Stromdüse M10x40 1,2 ALR4000/AWR5000 Orig. Fron.

Nr. 5      Info unter Details  
 hochwertiges Material (CuCrZr), Empfehlung: - für Stahl, CrNi und Sonderlegierungen

2050011578


**Stromdüse SILVERplus 1,2 M10**

Nr. 5      Info unter Details  
 Höhere Standzeit, Weniger Boxen-Stops mit SILVERplus Beschichtung gegen Spritzer. Strom- und Wärmeübergang werden deutlich verbessert.

4200011930


**Stromdüse M10x40 1,4 ALR4000/AWR5000**

Nr. 5      Info unter Details  
 CuCrZr - Stromdüsen haben eine härtere/festere Kupferlegierung, somit sind sie verschleißärmer.

4200011579


**Stromdüse M10x40 1,6 ALR4000/AWR5000**

Nr. 5      Info unter Details  
 CuCrZr - Stromdüsen haben eine härtere/festere Kupferlegierung, somit sind sie verschleißärmer.

4200015057


**Stromdüse M10x40 1,0 Alu/Cusi ALR4000/AWR5000**

Nr. 5      Info unter Details  
 hochwertiges Material (CuCrZr), Empfehlung: - für Aluminium und CuSi

4200015059


**Stromdüse M10x40 1,4 Alu/Cusi ALR4000/AWR5000**

Nr. 5      Info unter Details  
 hochwertiges Material (CuCrZr), Empfehlung: - für Aluminium und CuSi

4200015128

**Gasdüse konisch ø17/ø25x79 ALR4000/AWR5000 Standard**

Nr. 6            Info unter Details  
Abmessung: ø 17 / ø 25 x 79

4200015129

**Gasdüse stark konisch ø15/ø25x79 ALR4000/AWR5000**

Nr. 6            Info unter Details  
Abmessung: ø 15 / ø 25 x 79

4200015127

**Gasdüse zylindrisch ø20/ø25x79 ALR4000/AWR5000**

Nr. 6            Info unter Details  
Abmessung: ø 20 / ø 25 x 79