

3160025


LORCH T 220 DC gasgekühlt (vorbereitet für wasserkühlgerät)

DC WIG-Schweißgerät für anspruchsvolle Stahl- und Edelstahlanswendungen - Perfekte Schweißergebnisse bei einfachster Bedienung, 2 verschiedenen Bedienkonzepte BasicPlus, ControlPro

3160026


LORCH T 220 AC/DC gasgekühlt (vorbereitet für wasserkühlgerät)

AC/DC WIG-Schweißgerät für anspruchsvolle Alu-, Stahl- und Edelstahlanswendungen - Perfekte Schweißergebnisse bei einfachster Bedienung, 2 verschiedenen Bedienkonzepte BasicPlus, ControlPro

3160027


LORCH T 250 DC gasgekühlt (vorbereitet für wasserkühlgerät)

DC WIG-Schweißgerät für anspruchsvolle Stahl- und Edelstahlanswendungen - Perfekte Schweißergebnisse bei einfachster Bedienung, 2 verschiedenen Bedienkonzepte BasicPlus, ControlPro

3160028


LORCH T 250 AC/DC gasgekühlt (vorbereitet für wasserkühlgerät)

AC/DC WIG-Schweißgerät für anspruchsvolle Alu-, Stahl- und Edelstahlanswendungen - Perfekte Schweißergebnisse bei einfachster Bedienung, 2 verschiedenen Bedienkonzepte BasicPlus, ControlPro

3160029


LORCH T 300 DC gasgekühlt (vorbereitet für wasserkühlgerät)

DC WIG-Schweißgerät für anspruchsvolle Stahl- und Edelstahlanswendungen - Perfekte Schweißergebnisse bei einfachster Bedienung, 2 verschiedenen Bedienkonzepte BasicPlus, ControlPro

3160030



LORCH T 300 AC/DC gasgekühlt (vorbereitet für wasserkühlgerät)

AC/DC WIG-Schweißgerät für anspruchsvolle Alu-, Stahl- und Edelstahlanswendungen - Perfekte Schweißergebnisse bei einfachster Bedienung, 2 verschiedenen Bedienkonzepte BasicPlus, ControlPro

57030800.



LORCH Transportwagen Maxi Trolley (MMS)

Stabiler Transportwagen für T 220, T 250, T 300; serienmäßig mit 2 Gurtbändern zur Anlagenfixierung, vorbereitet für optionale Adaption von Metallhalterungen

57030900



LORCH Transportwagen Maxi Trolley XL (MMS)

Stabiler Transportwagen in erhöhter Bauweise T 250, T 300; serienmäßig mit 2 Gurtbändern zur Anlagenfixierung, vorbereitet für optionale Adaption von Metallhalterungen

3160032



LORCH Wassenumlauf-Kühlgerät WUK 6 (bis März 2016)

für T - Serie 3 verschiedenen Netzstecker: mit Schuko 1~230V; CEE 16 3~400V; CEE 16 Plus 3~400V

3160033



LORCH Wassenumlauf-Kühlgerät WUK 7 (ab März 2016)

für T-Serie direkte Kühlgeräteanbindung (keine zusätzlichen Netzanschlüsse notwendig) T-Serie erkennt zudem automatisch, ob eine Versorgungsspannung von 230 Volt oder 400 Volt vorliegt